

Orig. kebu Repa-Band PRODUKTDATENBLATT

- Bitumenfrei
- Klebmasse aus Butylkautschuk
- Oberseitig Alu-PET-Verbundfolie
- Unterseitig abziehbare Trennfolie
- In verschiedenen Breiten erhältlich



Das Orig. kebu **Repa-Band** ist ein kaltselbstklebendes Allzweck-Dichtungsband mit einer unterseitigen Klebmasse aus Butylkautschuk mit hervorragendem Klebevermögen. Die oberseitige Alu-PET-Verbundfolie ist UV-beständig und diffusionsdicht zum Beispiel gegenüber Wasserdampf. Das Band ist in den Farbtönen aluminium oder bleifarbig erhältlich.

EINSATZBEREICH

Mit dem Orig. kebu **Repa-Band** können Abdichtungsmaßnahmen einfach und sicher ausgeführt werden. Die hochwertige Butylkautschukklebmasse ist zu nahezu allen Untergründen verträglich. Somit können unter anderem auch hochpolymere Dachfolien mit dem Band überarbeitet werden. Darüber hinaus eignet sich das Orig. kebu **Repa-Band** sehr gut für die Instandsetzung von Metallbauteilen wie zum Beispiel Dachrinnen, Fallrohre, Dachrandblenden und Mauerkopfabdeckungen. Weitere Anwendungsgebiete sind in der Klima- und Lüftungstechnik zu finden. Durch die Klebmasse aus Butylkautschuk können auch empfindliche Kunststoffoberflächen, ohne die ansonsten häufig auftretenden Verfärbungen, überklebt werden.

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Lose Anhaftungen wie Farbe, Rost usw. sind vor der Applikation des Bandes zu entfernen. Das Orig. kebu **Repa-Band** kann auf glatten Untergründen wie Stahl, Aluminium, Glas, PVC, Kunststoff u. a. ohne Haftgrund aufgeklebt werden.

Bei Mauerwerk, Putz, Mörtel, Beton und anderen absandenden Untergründen ist dieser mit dem lösemittelhaltigen Haftgrund Orig. kebu Corabit VG zu grundieren.

Das Band wird von der Rolle abgezogen und aufgeklebt. Für eine einwandfreie Verklebung zum Untergrund ist das Orig. kebu **Repa-Band** anschließend mit dem Handballen, einer Andruckrolle oder ähnlichem fest anzudrücken. Bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen ist das Band vor der Verarbeitung temperiert zu lagern und wenn möglich, auch der Untergrund moderat zu erwärmen.

LAGERUNG

Das Produkt in der Originalverpackung trocken lagern.

Orig. kebu Repa-Band PRODUKTDATENBLATT

Farben Bandoberseite	aluminiumfarbig (ähnlich RAL 9006) bleifarbig (ähnlich RAL 7013)
Rollenbreiten	5 cm 10 cm 15 cm
Rollenlänge	10 m
Banddicke	ca. 1,5 mm
Gewicht	ca. 2.000 g/m ²
Reißfestigkeit	längs und quer ca. 400 N/5cm
Reißdehnung	ca. 75 %
Dauertemperaturbeständigkeit	-20 bis +100 °C
sd-Wert	> 1.000 m (praktisch dampfdicht)
Mechanische Festigkeit	keine Rissbildung, dauerelastisch, versprödet nicht
Brandverhalten	normal entflammbar
Klebeschicht	Butylkautschuk
Oberseitige Kaschierung	Alu-PET-Verbundfolie
Beständig gegen	im Allgemeinen gegen alle in der Atmosphäre vorkommenden Substanzen, aggressive Gase, aggressives Wasser, Bitumen, Säuren, Verrottung, Fäulnis

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, sind jedoch ohne Rechtsanspruch. Technische Änderungen vorbehalten.
Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Rev. 00_01.2024