

Kebu PVC - Isolierband

PRODUKTDATENBLATT

- Hervorragende elektrische Isolierung
- Gute Haftung
- Elastisch
- UV-beständig
- Feuchtigkeitsbeständig
- Wasserdicht
- Lösemittelfest
- Selbstverlöschend



Das **Kebu PVC – Isolierband** ist ein universell einsetzbares Klebeband mit einer Klebeschicht auf Basis von synthetischem Kautschuk. Es eignet sich besonders für das Isolieren und Bündeln von Drähten, der Reparatur von beschädigten Isolierungen und der Markierung von Drähten. Das Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinien RoHS und Reach und ist nach VDE zertifiziert.

Lieferform

Lieferbar in folgenden Farben: Schwarz, Rot, Blau, Weiß, Gelb, Braun, Grün, Grau.

	Rollenlänge [m]	Rollenbreite [mm]	Rollen im Karton [-]	Rollen im Umkarton [-]
PVC – Isolierband	10	15	40	240
	10	19	32	192
	10	30	22	132
	10	50	12	72

Weitere Farben und Abmessungen auf Anfrage.

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Typischer Wert
Gesamtdicke	mm	≈ 0.13
Durchschlagsfestigkeit	kV	min. 5.2
Temperaturbeständigkeit	°C	- 10 bis + 85
Zugfestigkeit	N/cm	min. 13
Haftung auf Stahloberflächen	N/cm	min. 1.8
Reißdehnung	%	min. 100

Lagerung

Das **KebuPVC – Isolierband** ist trocken und in der Originalverpackung zu lagern.

Die empfohlene Aufbewahrungstemperatur ist - 5 °C bis + 40 °C.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

-- Rev.: 02_11.02.2020 --